

УНИВЕРСАЛНА ВРАТА МОДЕЛ МУЛТИУЗО



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **КАСА:**
Тристранно или по целия периметър, във формата на Z от високоякостна стомана с дебелина 1,5мм с канал за противодимни уплътнения. Епоксиполиестерно покритие в цвят по RAL 7035 (сиво).
- **КРИЛО:**От стоманена ламарина предварително боядисана RAL 7035 (сиво), подсилено е с възможност за монтаж на автомат за самозатваряне и антипаника
- **ПАНТИ:**
Пантите отговарят на норма DIN
- **БРАВА:**
Бравата отговаря на норма DIN, с вложка за ключ тип Patent
- **ДРЪЖКА:**
Дръжка черна от пластика, съгласно норма DIN.
- **ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ:**
Пенополистирол 20кг/м3
- **РАЗДЕЛИТЕЛИ:**
Вратата е окомплектована с разделители между касата и крилото за улесняване на монтажа.
- **АНКЕРИ:**
От 6 до 12 анкера с размери 155x30x2мм

АКСЕСОАРИ ПО ИЗБОР



патрони със
секретен ключ



дръжка



прозорец



автомат за
затваряне



антипаника



шумозащитно
уплътнение



автомат за
затваряне