

## ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВРАТА ПАДИЙЯ



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1. КАСА:**  
Тристранно или по целия периметър, във формата на Z от високоякостна стомана с дебелина 1,5-1,8 мм с канал за противодимни уплътнения. Епоксиполиестерно покритие в цвят по RAL 7035 (сиво).
- **2. КРИЛО:**  
От стоманена ламарина предварително боядисана RAL 7035 (сиво)
- **3. ПАНТИ:**  
Пантите отговарят на норма DIN. Имат пружина за самозатваряне.
- **4. БРАВА:**  
Бравата отговаря на норма DIN, с вложка за ключ тип Patent
- **5. ДРЪЖКА:**  
Пожароустойчива дръжка, с със стоманено ядро съгласно норма DIN.
- **6. УПЛЪТНЕНИЕ:**  
Самонабъбващо противодимно уплътнение INTUMEX/PALUSOL 3,5x20/30мм
- **7. ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ:**  
Минерална вата 150/180 кг/м<sup>3</sup> Rockwool-Isolver
- **8. ПАСИВНО РЕЗЕ:**  
Вратата е снабдена с едно до четири пасивни резета против разбиване
- **9. РАЗДЕЛИТЕЛИ:**  
Вратата е окомплектована с разделители между касата и крилото за улесняване на монтажа.
- **10. АНКЕРИ:**  
От 6 до 12 анкера с размери 155x30x2мм

## АКСЕСОАРИ



регулируема  
панта



пожароустойчива  
брава



пасивно резе



термонабъбващо  
уплътнение



дръжка



патрон с вложка за  
ключ тип Патент

## АКСЕСОАРИ ПО ИЗБОР



патрони със  
секретен ключ



дръжка



прозорец



автомат за  
затваряне



антипаника



шумозащитно  
уплътнение



автомат за  
затваряне